

Vřetenové stavítko

Po rozbalení stavítka z ochranné folie zkontrolovat:

- zda je kompletní
- není poškozené
- zda je plně funkční (otevřít, zavřít)

Montáž stavítka:

- stavítko se montuje na rovnou, nečistot zbavenou betonovou zeď (těsnění stavítka musí doléhat celou plochou)
- ukotvení stavítka se provádí pomocí kotevních hmoždinek – doporučujeme WH – KOTE typ: FIXI - prstýnková ocelová kotva (nerez) / (průměr kotvy je o 1 mm menší než průměr díry na stavítku)
- na zeď se naznačí díry dle stavítka a vyvrtají se vrtákem stejného průměru jaký má závit kotvy
- na připravené kotvy se namontuje stavítko a patřičně se utáhnou matice
- v případě, že není stavítko montováno na rovnou zeď, se stavítko nasadí na připravené kotvy, vyrovná se a maticemi se lehce přitáhne
- vzniklou spáru mezi zadní stěnou stavítka a zdí je nutno vyplnit betonovou směsí nebo tmelem určeným k tomuto použití.

Po montáži je nutné zkontrolovat:

- těsnost stavítka s betonovou zdí
- zda nejsou na těsnění nečistoty
- zda nejsou nečistoty na těsnící straně hradící desky
- zda stavítko přiléhá ke zdi celou svou plochou
- poté je možno patřičně dotáhnout matice

Po montáži je nutné vyzkoušet funkci – otevření/zavření – průběh přestavování musí být plynulý!!!

Pohybový šroub a matice jsou ošetřeny mazacím tukem NICRO 2000.

Dle potřeby a provozních podmínek minimálně 1x ročně opětovně pohybový šroub promazat.

Vřetenové stavítko s elektropohonem

V případě, že je stavítko ovládané elektropohonem, je nutné postupovat následovně:

1. namontovat stavítko dle návodu výše, pomocí prodloužení spojit s elektropohonem
2. ručním kolem pohonu přestavit stavítko do pozice ZAVŘENO
3. otočit ručním kolem o půl otáčky zpět
4. nastavit koncovou polohu ZAVŘENO
5. ručním kolem pohonu přestavit stavítko do pozice OTEVŘENO
6. otočit ručním kolem o půl otáčky zpět
7. nastavit koncovou polohu OTEVŘENO
8. zkontrolovat funkčnost ovládní, popřípadě opravit koncové polohy
9. při otevírání/zavírání nikdy nesmí pohon dojždět na momentové vypínače

Zadní deska stavítka nesmí být nikdy zkřížená, aby nedocházelo ke zvýšenému tření uzavírací desky nebo k jejímu úplnému zadření.

Při porušení nedodržení postupu montáže dle tohoto návodu nebude uznána případná reklamáce.